

Флексодрок

Вимоги до підготовки файлів для паперових пакетів

1. Вимоги до файлів

- Макет майбутнього пакету надається замовником у форматі ai або pdf.
- Для розуміння замовником кінцевого вигляду пакета, дизайн накладається на креслення пакета з демонстрацією та узгодженням відступів.
- Всі текстові елементи дизайну, графічні елементи у вигляді знаків, штрих-кодів і т.д. повинні знаходитися не ближче: 5 мм до краю висічних ножів
- Не можна розміщувати важливі текстові елементи на місці бокового шва пакету.
- Неприпустима наявність вивороту чи інших графічних елементів, що проходять через різні фарби в тих місцях, де будуть застосовуватися трепінги



Мал 1

- Неприпустиме використання макетів зі сходженням дизайну по боковому клапану. Даний вид дизайну може відтворюватися тільки після погодження із замовником щодо максимального відхилення на 5-6 мм для 2-5% тиражу, стандартному відхиленні на 2-3 мм для 80% тиражу и 3-5 мм для 15-18% тиражу.



Мал 2

- Для пакетів з центральним п/п вікном в макеті повинні враховуватися нефарбовані поля по 2 мм з кожного боку



Мал 3

- В макеті обгортки необхідно врахувати 10 мм нефарбованого поля для нанесення мітки друку/вирубки виробу і дана мітка зберігається в готовому виробі



Мал 4

- В макетах саше із суцільним задрукованим фоном розміщення повинно бути не менше 2 шт на друкованому валу допускається наявність незадрукованої смуги (стик флексоформ) в 50% продукції



- Для всіх макетів повинні застосовуватися поля під склеювання продукції
Бокове склеювання стандарт 20 мм, склеювання дна саше 5-10 мм, склеювання дна пакета с прямокутним дном дорівнює глибині пакету + наведення на склейку клапанів (15-25 мм в залежності від глибини пакету)
2. Під час підготовки макетів враховується: максимальна кількість фарб в дизайні не більше 4 шт. Можливість виготовляти друк плашками. Складний друк з опрацюванням растрових зображень недопустимо.
 3. Розміри графічних елементів:
 - Мінімальний розмір виворотів в одну фарбу – 0,2 мм
 - Мінімальний розмір виворотів в дві-три фарби – 1,2 мм
 - Мінімальний розмір ліній і графічних елементів в одну фарбу – 0,2 мм
 - Мінімальний розмір ліній і графічних елементів в дві-три фарби - 0,4 мм
 - Шрифти із засічками менше 14 pt недопустимі
 4. Розмір трепінгу 0,8 pt